



Biologo Maximino Martínez No. 3371 San Salvador Xochimanca
Azcapotzalco 02870
(55) 5341 0520
(55) 5341 2992
ventas@joyma.com.mx



Fabricadas de acuerdo a la norma T&R Association Inc. Ofrecen un buen desempeño en situaciones normales de operación. Banda de rodamiento de hule suave con alta resistencia al desgaste. Disponible en diferentes compuestos de piso de acuerdo al tipo de trabajo. Ideal para trabajos regulares.

Medida	Diam. ext. pulg	Ancho pulg	Capacidad de carga		Rin Aprobado		Peso aprox.
			10 kmh	15 kmh	Ø	Ancho	
15x41/2-8 (125/75 - 8)	14.63	4.65	1040	800	8	3.00D	9
200/50-10	17.81	8.13	2470	1905	10	6.50F	25
16x6-8 (150/75 - 8)	16.31	6.15	1270	975	8	4.33R	15
18x7-8 (180/70 - 8)	17.72	6.20	2145	1650	8	4.33R	19
500x8x3.00	18.14	5.02	1415	1090	8	3.00D	17
600x9-4.00	20.74	5.50	1918	1390	9	4.00E	25
21x8-9.00 (200/75 - 9)	20.66	7.60	2807	2032	9	6.00E	36
650x10-5.00	22.82	6.29	2635	1909	10	5.00F	34
700x12-5.00	26.09	6.74	3011	2181	12	5.00S	46
815x15-7.00 (28 x 9 - 15) (225/75 - 15)	27.61	8.25	4082	2957	15	7.00	59
825x15- 6.50	32.33	8.41	4932	3571	15	6.50	87
250x15-7.00 (250/70 - 15)	28.45	9.25	4361	3156	15	7.00	69
250x15-7.50 (250/70 - 15)	28.43	9.24	4671	3383	15	7.50	70
300x15-8.00 (315/70 - 15)	32.33	10.18	5982	4331	15	8.00	108

NOTAS:

Todas las medidas son con dibujo en la pisada

Capacidades de carga y dimensiones de acuerdo a la T&R Association y ETRTO

Los equipos deben estar aterrizados para evitar descargas por energía estática

Disponibles en compuestos: Universal, Premium, Alto desempeño, No Manchante y No manchante Alto desempeño