



Biologo Maximino Martínez No. 3371 San Salvador Xochimanca
Azcapotzalco 02870
(55) 5341 0520
(55) 5341 2992
ventas@joyma.com.mx



Fabricadas en hule suave, vulcanizadas en un aro de acero en pisada lisa o de tracción. Disponible en diferentes compuestos de piso de acuerdo al tipo de trabajo.

Medida Nominal	Tracción	Lisa	Capacidad de carga		10 kmh	15 kmh	Peso aprox (kg)
			Diam. ext (pulg)	Ancho (pulg)			
10x6x5		*	10.00	6.00	1000	885	6
10x7x5		*	10.00	7.00	1100	974	8
10x5x61/4		*	10.00	5.00	970	858	7
10x6x61/4		*	10.00	6.00	1179	1043	8
10x7x61/4		*	10.00	7.00	1406	1247	9
10x5x61/2		*	10.00	5.00	939	834	7
10x6x61/2		*	10.00	6.00	1140	1009	8
10x7x61/2		*	10.00	7.00	1360	1204	9
12x51/2x8		*	12.00	5.50	1197	1059	8
13x41/2x8	*		13.00	4.50	1043	921	9
13x51/2x8	*		13.00	5.50	1240	1097	10
14x41/2x8	*	*	14.00	4.50	1084	961	11
14x51/2x8	*		14.00	5.50	1290	1142	12
131/2x51/2x8		*	13.50	5.50	1397	1238	10
15x5x10	*		15.00	5.00	1100	974	11
15x6x10	*		15.00	6.00	1300	1150	15
15x5x111/4	*	*	15.00	5.00	1293	1143	12
15x6x111/4	*	*	15.00	6.00	1601	1415	15
15x7x111/4	*		15.00	7.00	1909	1687	18
16x5x10	*		16.00	5.00	1300	1151	14
16x6x10	*		16.00	6.00	1650	1460	17
16x5x101/2	*	*	16.00	5.00	1401	1238	17
16x6x101/2	*	*	16.00	6.00	1778	1569	19
16x7x101/2	*		16.00	7.00	2154	1905	21
161/4x5x111/4	*	*	16.25	5.00	1415	1252	14
161/4x6x111/4	*	*	16.25	6.00	1782	1578	17
161/4x7x111/4	*	*	16.25	7.00	2150	1900	20
18x5x121/8	*		18.00	5.00	1524	1351	17
18x6x121/8	*	*	18.00	6.00	1946	1723	20
18x7x121/8	*	*	18.00	7.00	2367	2095	24
18x8x121/8	*	*	18.00	8.00	2789	2467	27
18x9x121/8	*	*	18.00	9.00	3211	2844	31
20x5x16	*		20.00	5.00	1410	1248	18
20x6x16	*		20.00	6.00	2014	1778	22
20x7x16	*		20.00	7.00	2400	2124	26





Biol. Maximinio Martínez No. 3371 San Salvador Xochimanca
 Azcapotzalco 02870
 (55) 5341 0520
 (55) 5341 2992
 ventas@joyma.com.mx

Medida Nominal	Tracción	Lisa	Capacidad de carga		10 kmh	15 kmh	Peso aprox (kg)
			Diam. ext (pulg)	Ancho (pulg)			
20x8x16	*		20.00	8.00	2798	2476	31
21x5x15	*		21.00	5.00	1710	1510	21
21x6x15	*		21.00	6.00	2186	1937	24
21x7x15	*	*	21.00	7.00	2662	2358	31
21x8x15	*	*	21.00	8.00	3143	2780	34
21x9x15	*	*	22.00	9.00	3619	3202	37
22x5x16	*		22.00	5.00	1769	1565	21
22x6x16	*		22.00	6.00	2263	2005	27
22x7x16	*		22.00	7.00	2757	2440	31
22x8x16	*		22.00	8.00	3252	2875	35
22x9x16	*		22.00	9.00	3746	3315	41
22x6x173/4	*		22.00	6.00	2160	1917	26
22x7x173/4	*		22.00	7.00	2380	2106	31
22x8x173/4	*		22.00	8.00	2610	2310	36
26x7x20	*		26.00	7.00	3125	2766	40
28x7x22	*		28.00	7.00	3306	2925	52

NOTAS:

Capacidades de carga y dimensiones de acuerdo a la T&R Association y ETRTO

Los equipos deben estar aterrizados para evitar descargas por energía estática

Disponibles en compuestos: Universal, Premium, Alto desempeño, No Manchante y No manchante Alto desempeño