

**Joyma®**

Biologo Maximino Martínez No. 3371 San Salvador Xochimanca  
 Azcapotzalco 02870  
 (55) 5341 0520  
 (55) 5341 2992  
 ventas@joyma.com.mx



Fabricada con una construcción robusta "full size" y sistema de tres capas con sistema "SIR" de fijación segura al rin, núcleo flexible para liberación de calor y banda de rodamiento resistente al desgaste y cortes.

Medida	Diam. ext. pulg	Ancho pulg	Capacidad de carga		Rin Aprobado		Peso aprox.
			10 kmh	15 kmh	Ø	Ancho	
500x8-3.00	18.10	5.50	1415	1090	8	3.00D	19
600x9-4.00	21.37	6.90	1918	1390	9	4.00E	34
650x10-5.00	23.49	7.00	2635	1909	10	5.00F	43
700x12-5.00	26.80	7.44	3011	2181	12	5.00S	57
815x15-7.00 (28 x 9 - 15) (225/75 - 15)	27.80	9.00	4082	2957	15	7.00	66
825x15- 6.50	32.10	9.44	4932	3571	15	6.50	104
250x15-7.00 (250/70 - 15)	27.80	10.00	4361	3156	15	7.00	73

**NOTAS:**

Todas las medidas son con dibujo en la pisada

Capacidades de carga y dimensiones de acuerdo a la T&R Association y ETRTO

Los equipos deben estar aterrizados para evitar descargas por energía estática

Disponibles en compuesto: HP y No manchante

**Joyma®**