

Joyma®

Biologo Maximino Martínez No. 3371 San Salvador Xochimanca
 Azcapotzalco 02870
 (55) 5341 0520
 (55) 5341 2992
 ventas@joyma.com.mx



Ideales para jornadas y recorridos largos. Fabricados en construcción de tres capas. Banda de rodamiento de hule suave con alta resistencia al desgaste disponible en diferentes compuestos de piso de acuerdo al tipo de trabajo.

Medida	Diam. ext. pulg	Ancho pulg	Capacidad de carga		Rin Aprobado		Peso aprox.
			10 kmh	15 kmh	Ø	Ancho	
500x8x3.00	18.14	5.02	1415	1090	8	3.00D	17
600x9-4.00	20.74	5.50	1918	1390	9	4.00E	25
650x10-5.00	22.82	6.29	2635	1909	10	5.00F	34
700x12-5.00	26.09	6.74	3011	2181	12	5.00S	46
815x15-7.00 (28 x 9 - 15) (225/75 - 15)	27.61	8.25	4082	2957	15	7.0	59
825x15- 6.50	32.33	8.41	4932	3571	15	6.5	87
250x15-7.00 (250/70 - 15)	28.45	9.25	4361	3156	15	7.0	69
250x15-7.00 (250/70 - 15)	28.43	9.24	4671	3383	15	7.5	70
300x15-8.00 (315/70 - 15)	32.33	10.18	5982	4331	15	8.0	108

NOTAS:

Todas las medidas son con dibujo en la pisada

Capacidades de carga y dimensiones de acuerdo a la T&R Association y ETRTO

Los equipos deben estar aterrizados para evitar descargas por energía estática

Disponibles en compuestos: Universal y No manchante

Joyma®