

**Joyma®**

Biologo Maximino Martínez No. 3371 San Salvador Xochimanca  
 Azcapotzalco 02870  
 (55) 5341 0520  
 (55) 5341 2992  
 ventas@joyma.com.mx



Sus dimensiones compactas "low profile" ofrecen un buen desempeño en situaciones de trabajo ligero. Es la opción más económica para trabajos ligeros. Disponible en diferentes compuestos de piso de acuerdo al tipo de trabajo.

Medida	Diam. ext. pulg	Ancho pulg	Capacidad de carga		Rin Aprobado		Peso aprox.
			10 kmh	15 kmh	Ø	Ancho	
500x8x3.00	17.645	4.810	1415	1090	8	3.00D	15
600x9-4.00	20.400	5.502	1918	1390	9	4.00E	24
650x10-5.00	22.417	6.413	2635	1909	10	5.00F	34
700x12-5.00	25.616	5.567	3011	2181	12	5.00S	44
815x15-7.00 (28 x 9 - 15) (225/75 - 15)	26.645	8.410	4082	2957	15	7.00	54
825x15-5.5	31.889	8.354	4932	3571	15	5.50	84
825x15-6.5	31.840	8.291	4932	3571	15	6.50	84

**NOTAS:**

Todas las medidas son con dibujo en la pisada

Capacidades de carga y dimensiones de acuerdo a la T&R Association y ETRTO

Los equipos deben estar aterrizados para evitar descargas por energía estática

Disponibles en compuesto Universal.

**Joyma®**