

Información de producto



2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313

Ruedas de rampa con patas de freno integradas, anti-hilos con patas de freno integradas., Soporte de chapa de acero, zincadas, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, Núcleo de rueda de poliuretano, bandaje de poliuretano, 4 ranuras, autolimpiante entre las ranuras, con placas anti-hilos, cojinetes de bolas de precisión, distancia entre las ranuras: aprox. 4,5 mm, ancho de la ranura: 4 mm . Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm.

Sugerencia:

Capacidad de carga 80 kg por rueda en pavimentos lisos, 40 kg por rueda en superficies asfaltadas. Por favor tenga en cuenta que según EN1929 sólo las ruedas con un diámetro mínimo de 120 mm puede ser usadas sobre superficies asfaltadas.



Datos técnicos

Diámetro de la rueda	125 mm
Ancho de la rueda	32 mm
Agujero pasante	11 mm
Desplazamiento	40 mm
Interferencia de giro	205 mm
Altura total	153 mm
Temperatura	- 40 / + 60 °C
Normal	EN 12530
Peso de la rueda	0.725 kg
Radio giratorio	102.5 mm
Dureza del bandaje	Shore D 59
Capacidad de carga	80 kg
Capacidad de carga estática	160 kg

Resistencia a la rodadura	+	+	+	+	+
Ruido de movimiento	+	+	+	+	+
Desgaste	+	+	+	+	+
Protección contra el óxido	+	+	+	+	+



2875QMP125P30-11

EAN 4031582365313

